



Data di revisione: 20/05/2020

Versione: 1

PLASTIC RIGID

DESCRIZIONE

Adesivo trasparente a base di resina di polivinilcloruro di omopolimero (PVC).

PROPRIETÀ

Elevata viscosità apparente ed eccellente fluidità.

Saldatura chimica a freddo di plastiche dure o rigide.

Asciugatura rapida e massima resistenza per tubi pressurizzati.

Alto indice tixotropico, che evita fuoriuscite e deflusso durante l'applicazione.

La sua presa iniziale moderatamente veloce consente piccole regolazioni durante l'esecuzione dell'installazione e facilita l'incollaggio di elementi di grande diametro. Agisce come un vero saldatore chimico in PVC, grazie alla sua composizione.

Facile applicazione. Non corre o non forma "lacrima" all'interno dei tubi saldati

I giunti saldati con solvente hanno proprietà di invecchiamento e resistenza paragonabili a quelle del PVC rigido.

APPLICAZIONI

Incolla materiali come pvc, plexiglass, abs, san (oggetti in plastica come lego, giocattoli, cuffiette i-pod, utensileria da cucina, modellismo, tubi pvc, plexiglass, ecc) Può essere utilizzato anche come riempitivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà dei materiali:

Viscosità (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)	ca. 7000 mPa. s
Contenuto solido	Approssimativo.20 %
Peso specifico	ca. 0,90 g/ml
Infiammabilità	Facilmente infiammabile
Orario di apertura (23.C)	Max. 3 min
Capacità di riempimento / spazio massimo	+ 0,6 mm
Tempo di asciugatura sotto pressione (condizioni normali)	24 ore
Temperatura di applicazione	-5 a +30 C
Temperatura di esercizio	-5 a +50 p.m.C

COME UTILIZZARE

Pulire le superfici da incollare. Abrasivare leggermente. Applicare colla su una delle parti, per tubi in PVC applicare su entrambi i lati. Attendere almeno 4 ore prima di applicare pressione sui tubi (resistenza massima alla trazione dopo 24 ore). Conservare questa etichetta fino alla fine del prodotto.

STOCCAGGIO

Questo prodotto, conservato nel contenitore originale, ben chiuso in luogo fresco e asciutto, mantiene le sue proprietà secondo la seguente tabella.

Contenitore	Durata di utilizzo
Tubo alluminio	2 anni

PACKAGING

Informatevi sul nostro sito: WWW.COLLA21.COM

PULIZIA

Pulire gli utensili o eventuali macchie con appositi scollanti o acetone.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Per ulteriori informazioni, consultare le schede di sicurezza del prodotto.

I dettagli mostrati si basano sulle nostre conoscenze attuali e non sono destinati a garantire alcuna proprietà definitiva. È responsabilità dell'utente osservare tutte le indicazioni e avvertenze e stabilire l'idoneità delle informazioni fornite con l'uso previsto del prodotto.