

CONTACTO

DESCRIZIONE

Un adesivo a contatto super trasparente di nuova generazione con solventi organici e una gomma sintetica, base in resina ad alta resistenza termica.

PROPRIETÀ

Un'eccellente facilità di applicazione ed un moderato effetto tixotropico garantiscono una buona capacità e resa per metro quadro. Incollaggi forti ed elevata resistenza alla trazione su un'ampia varietà di materiali. Non adatto per l'unione di alcune plastiche flessibili (polipropilene, polietilene e altri). Adesivo con solventi organici non dannosi.

USI

Un adesivo con enormi possibilità, praticamente universale, adatto per bricolage e lavori manuali in genere. Incollaggio sughero, legno, moquette, vetro, impiallacciatura (Formica), lamine, tessuti, pelle, ecc. (suole e tacchi, bordi decorativi di legno, ecc)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione	Risultato
Viscosità (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) a 23°C	ca. 3000 mPa s
Peso specifico	0,85 g/cm ³ 0,01
Contenuto solido	21,7 % 1,3
Indurenti	Sconsigliato
Infiammabilità	Infiammabile
Resistenza al taglio (immediata)	>1,4 Mpa
Resistenza al taglio (72 ore)	2.8 Mpa
Tempo di trasmissione	10 - 15 minuti.
Tempo libero	30 minuti.

ISTRUZIONI PER L'USO

I materiali da incollare devono essere ben puliti ed asciutti. Applicare uno strato sottile su entrambe le superfici e lasciare asciugare (in base ai materiali) per 15-20 minuti. Le parti sono pronte per essere incollate quando l'adesivo non aderisce al tatto. Unire le parti premendo saldamente per qualche minuto. Utilizzare appositi scollanti o acetone per la pulizia. La massima resistenza alla trazione si ottiene dopo circa 24 ore anche se il pezzo può essere utilizzato immediatamente.

Per un'adesione più forte e duratura, lavorare a temperature comprese tra 15° e 30° Non esporre i materiali a vibrazioni o tensioni fino a 24 ore dopo la giunzione, fino a che il prodotto ha raggiunto la sua piena capacità adesiva.

STOCCAGGIO

Conservato nella sua confezione originale, ben chiuso ed in luogo fresco e asciutto, questo prodotto mantiene inalterate le sue proprietà secondo la seguente tabella.

Contenitore	Durata di utilizzo
Tubo alluminio	2 anni

PACKAGING Consultare il nostro sito web: WWW.COLLA21.COM

PULIZIA

Pulire gli utensili o eventuali macchie con appositi scollanti o acetone.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

I dettagli mostrati si basano sulle nostre conoscenze attuali e non sono destinati a garantire alcuna proprietà definitiva. È responsabilità dell'utente osservare tutte le indicazioni e avvertenze e stabilire l'idoneità delle informazioni fornite con l'uso previsto del prodotto.