



# MONTAGE FREE 21

## DESCRIZIONE

Adesivo universale di montaggio a base acqua e resine sintetiche, senza solventi, ad alta viscosità, tixotropico.

---

## PROPRIETA'

- Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, se protetto dal gelo e dall'acqua, fino a completa asciugatura del prodotto.
- Grande forza adesiva che permette la sostituzione di chiodi e tasselli nel fissaggio di oggetti a muro.
- Buona presa immediata anche su superfici verticali.
- Non fa fili durante l'utilizzo.
- Inodore.
- Privo di solventi e siliconi.

---

## APPLICAZIONI

Adesivo ad uso universale indicato per:

- L'assemblaggio di polistirene e schiume poliuretaniche espansive su elementi costruttivi, ideale per l'unione, riparazione e fissaggi di mattoni, metallo, legno, piastrelle, pareti prefabbricate, cemento, pannelli in legno, moquette, piastrelle, mattoni decorativi, pannelli in fibra di vetro, accessori per il bagno e innumerevoli altri articoli (tranne PE, PTFE, PP).
- Adatto per interni ed esterni. Sconsigliato l'utilizzo in immersione.

**\* Importante che almeno una delle superfici da unire sia porosa.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Proprietà dei materiali:

Colore	Crema
Densità	1.20 g/cm
Solido	64%
Temperatura minima formazione pellicola	Superior a 0°C
Resistenza alla trazione	Approx 70 N/cm <sup>2</sup>
Tempo aperto	5 – 10 min
Tempo di presa finale	15 minuti circa

Forza di rottura su legno (super assorbente) dopo 2 ore	Approx 1.5 MPa
Forza di rottura su legno (super assorbente) dopo 24 ore	Approx 2.5 MPa
Forza di rottura su legno (super assorbente) dopo 72 ore	Approx 3.0 MPa
Temperatura di applicazione	+ 05°C < T < + 35°C
Temperatura di servizio	- 20°C < T < + 70°C

- Rendimento del prodotto:

Rendimento	Approx 8 mq di adesione
Se il cordone ha un diametro di 5 mm e lunghezza (tratteggiata)	Approx 15 mt cordone discontinuo
Se il cordone ha un diametro di 10 mm con pausa tratteggiata	Approx 4 mq di adesione

### **MODALITA' DI UTILIZZO**

I supporti da unire devono essere puliti, asciutti, privi di polvere e in buono stato.

Applicare un cordoncino di MONTAGE FREE 21 con una X oppure a zigzag su una delle superfici da unire. Su pezzi molto grandi applicare l'adesivo lungo il perimetro del pezzo a circa 5 cm dal bordo e, se necessario, applicare ulteriori perline. Poiché il prodotto asciuga per evaporazione dell'acqua, è necessario garantire una ventilazione sufficiente dell'adesivo.

Mettere a contatto le due superfici per una buona resa, separare i supporti e riassemblare il montaggio. Premere con forza sull'assieme.

Quando asciutto risulta removibile raschiando, quando è bagnato con acqua. Lasciare asciugare almeno 24 ore. Nel caso in cui una delle superfici non sia porosa, il tempo di asciugatura può essere esteso fino a 48 ore.

### **CONSIGLI**

Si consiglia di utilizzare un fissaggio temporaneo fino a quando l'adesivo non si asciuga quando si uniscono oggetti pesanti o si uniscono superfici irregolari. Potrebbero esserci superfici che non reggono il peso dell'oggetto da incollare. Non applicare su superfici bagnate o umide.

Non è adatto per il fissaggio di specchi. Non applicare su carta da parati.

### **CONSERVAZIONE**

Questo prodotto, conservato nella sua confezione originale ed in luogo fresco ed asciutto, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari, mantiene le sue proprietà almeno per il tempo indicato in tabella:

CONTENITORE	PERIODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO
Tubo plastica PE	5 anni

### **PRESENTAZIONE**

Consulta la pagina web [WWW.COLLA21.COM](http://WWW.COLLA21.COM)

### **PULIZIA**

I residui di colla e la pulizia delle attrezzature di lavoro vengono effettuati direttamente con acqua.

### **SICUREZZA ED IGIENE**

Per maggiori informazioni, consultare la Scheda di Sicurezza.